




RAL 5019



Πρότυπα Αναφοράς
EN 61386.01



DUROFLEX® ISR Μούφα

Ιδιότητες

Πρώτη ύλη

Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό U-PVC ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS)

Βαθμός στεγανότητας

min IP54 (για σύνδεση με τον σωλήνα DUROFLEX ISR / SUPERFLEX IAS)

Εύρος θερμοκρασιακής αντοχής

-25°C με +60°C

Ηλεκτρικές ιδιότητες

Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης

Αντοχή στη γήρανση

Ανθεκτικός στην ηλιακή ακτινοβολία (UV)

Αντίσταση στη διάδοση φλογών




Δεν διαδίδει την φλόγα

Αντιστατική Τεχνολογία

Προστασία έναντι στον στατικό ηλεκτρισμό

Αντικαρκακτική Τεχνολογία

Μείωση της επιφανειακής φθοράς στο εσωτερικό τοίχωμα

Τύπος	Κωδικός	 DIN mm	 DIN mm	length mm		
Ø11	4040011	19.5	16.0	51	30	840
Ø13.5	4040013	20.8	18.7	80	50	1400
Ø16	4040016	23.3	21.1	80	50	1200
Ø23	4040023	30.9	28.3	80	30	720
Ø29	4040029	36.1	34.5	90	20	480

