

Κουτιά διακόπτη


Μονού & ενιαίου πλαισιού

Ιδιότητες


Πρώτη ύλη κουτιού	Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό PO blend ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS)
Εύρος θερμοκρασιακής αντοχής	-15°C με +60°C
Ηλεκτρικές ιδιότητες	Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης
Αντίσταση στη διάδοση φλογών	Δεν διαδίδει την φλόγα
Αντοχή στη θερμότητα	650°C
Είσοδοι σωλήνων	4 περιφερειακές οπές (μέγιστης εξωτερικής διαμέτρου Ø18), 1 στην βάση (μέγιστης εξωτερικής διαμέτρου Ø22) και 2 λαιμοί για την σύνδεση των κουτιών μεταξύ τους.
Βαθμός στεγανότητας	IP20

Ιδανικά για κωνευτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στο επίχρισμα (ΣΟΒΑΣ).

Η κεκλιμένη προς το εσωτερικό οδοντωτή επιφάνεια (πίστρο) επιτρέπει την απόλυτη συγκράτηση των διακοπών η οποία εναλλακτικά επιτυγχάνεται με τη χρήση 2 βιδών. Οι ειδικά σχεδιασμένοι λαιμοί επιτρέπουν τέλεια ευθυγράμμιση και ιδανική απόσταση 71mm μεταξύ των κέντρων, η οποία μπορεί να επεκταθεί με τη χρήση των αποστατικών σε 91mm. Το αυξημένο βάθος των 42mm εξασφαλίζει την ασφαλή τοποθέτηση διακοπών με dimmer.



RAL 1023



Πρότυπα Εφαρμογής
EN 60670-22



Η συσκευασία των κουτιών δεν περιέχει αποστατικά

Τύπος

Κωδικός



Κουτί	3011003	100	-
Αποστατικό	3211003	100	-
Κουτί μονού πλαισιού	3011001	100	-