


RAL 1023



Πρότυπα Εφαρμογής

EN 60670-22

Αριθμός πατέντας

1006882



Η συσκευασία των κουτιών MULTIBOX δεν περιέχει καπάκια

MULTIBOX®

Ιδιότητες

Πρώτη ύλη κουτιού

Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό HIPS (βάση, χώρισμα) και PO blend (καπάκι), ελεύθερα αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS)

Εύρος θερμοκρασιακής αντοχής

-15°C με +60°C

Ηλεκτρικές ιδιότητες

Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης

Αντίσταση στη διάδοση φλογών

Δεν διαδίδει την φλόγα

Αντοχή στη θερμότητα

650°C

Είσοδοι σωλήνων

Όλα τα πλαινά τοιχώματα (2 στην βάση)

Βαθμός στεγανότητας

IP30

Προορίζονται για χωνευτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέσα στο επίχρισμα (ΣΟΒΑΣ). Έχουν την δυνατότητα επέκτασης προς διαφορετικές κατευθύνσεις (οριζόντια, κάθετα, διαγώνια). Οι πλευρές τους είναι διάτρητες και εύκολα αποσπώμενες, ώστε να μπορούν να δέχονται σωλήνες διαφορετικών ονομαστικών διαμέτρων μέχρι Ø32. Δέχονται χωρίσματα ώστε να ξεχωρίζουν τα κυκλώματα των ασθενών από τα ισχυρά ρεύματα και τα καπάκια τους είναι πρεσαριστά ώστε να εφαρμόζουν στη βάση του κουτιού χωρίς τη χρήση επιπρόσθετων βιδών στήριξης.

Τύπος

Κωδικός



10x6

3012010

36

-

10x13

3012011

18

-

Καπάκι

3112001

36

-

Χώρισμα

3012009

36

-