


Κουτιά διακόπτη

Τετράγωνο 7,5 x 7,5

Ιδιότητες

Πρώτη ύλη κουτιού	Ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό HIPS (βάση, χώρισμα) και PO blend (καπάκι), ελεύθερα αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS)
Εύρος θερμοκρασιακής αντοχής	-15°C με +60°C
Ηλεκτρικές ιδιότητες	Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης
Αντίσταση στη διάδοση φλογών	Δεν διαδίδει την φλόγα
Αντοχή στη θερμότητα	650°C
Είσοδοι σωλήνων	6 μέγιστης εξωτερικής διαμέτρου Ø25, 2 μέγιστης εξωτερικής διαμέτρου Ø20
Βαθμός στεγανότητας	IP20



RAL 1023



Πρότυπα Εφαρμογής
EN 60670-22



Προορίζονται για κωνευτές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέσαστο επίχρισμα (ΣΟΒΑΣ). Διαθέτουν πρεσαριστό καπάκι.

Τύπος	Κωδικός		
Κουτί	3010105	50	-
Καπάκι	3110002	50	-



Η συσκευασία των κουτιών δεν περιέχει καπάκια.